



Enduit teinté effet grain fin 15 kg



Supports :

S'applique sur des fonds sains, secs et convenablement préparés.

Précautions d'usage :

Conserver hors de la portée des enfants.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Préparation des fonds :

Sur supports farinant ou poudreux, appliquer un fixateur de fond.
Sur papier peint : décoller puis éliminer la colle par rinçage.
Sur ancienne peinture brillante et satinée : poncer pour casser le brillant pour favoriser l'adhérence.
Sur ancienne peinture mate : dépoussiérer.
Sur plaque de plâtre, bois : dépoussiérer.

Conseil d'application :

Humidifier votre rouleau avant utilisation.

Ce produit s'applique au rouleau alvéolé par surface successive de 3 à 4 m² en bandes verticales.

Pour un aspect lisse, entre 5 et 10 minutes après l'application au rouleau alvéolé, vous lissez la surface avec un pinceau large et plat.





Pour un aspect taloché, entre 5 et 10 minutes après l'application au rouleau alvéolé, vous lissez à la taloche plastique.

Pour un aspect structuré, vous lissez légèrement à la taloche plastique en écrasant les crêtes du produit.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/I) :
300 g/l (2007) / 200 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 5 g/l COV.

Teintes disponibles*

			
Craie 3700178308560	Grège 3700178309369	Paille 3700178309376	Rose des sables 3700178309383

*Ces teintes sont données à titre indicatif