



# Enduit à cirer effet taloché 15 kg et ses cires colorées



## Supports :

S'applique à l'intérieur : sur plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre, bois, ciment.

## Conseil d'application :

S'applique directement à la taloche de façon homogène.

Pour un meilleur résultat, appliquer une sous-couche spéciale.

En fonction de l'effet souhaité, l'enduit peut être retravaillé à la brosse, spatule, éponge ou par tout autre moyen.

## Préparation des fonds :

Le support doit être propre, sain, sec et solide. Ne pas utiliser sur papiers peints.

## Précautions d'usage :

Stocker à l'abri du gel.

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux rincer immédiatement et abondamment et consulter un spécialiste.

Ne pas jeter les résidus dans les canalisations. Laisser sécher les restes du produit dans un récipient et évacuer selon les prescriptions légales en vigueur.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/I) : 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 15g/l de COV.

## Teintes disponibles\*

<b>Incolore</b> 3700178309390	<b>Soleil</b> 3700178309413	<b>Lin</b> 3700178309406	<b>Pierre</b> 3700178309437
<b>Grenat</b> 3700178309468	<b>Safran</b> 3700178309420	<b>Châtaigne</b> 3700178309444	<b>Pêche</b> 3700178309451

\*Ces teintes sont données à titre indicatif